

# FICHA TÉCNICA

## 25 hp 2 tiempos SEA PRO



<b>POTENCIA HP</b>	<b>25</b>
hp / kW	25 / 18.6
Configuración de motor	2 cilindros en línea
Cilindrada	429 cc
Aceleración máxima (RPM)	5000-5850
Sistema de inducción de combustible	Carburado (1 carb)
Alternador	6 amp (76 watt)
Combustible recomendado	91 RON/up to 10% / Ethanol Pre-Mix 50:1
Arranque	Manual
Controles	Aceleración & velocidad mecánicas
Sistema de dirección	Palanca popera
Longitud del eje (largo de cola)	15" (381 mm) 20" (508 mm)
Relación de transmisión	1.92:1
Método de baculación	Manual
Peso en seco (el modelo más ligero disponible)	48 kg (106 lbs)
Diámetro y carrera	68 x 59 mm
Ignición	CDI
Sistema de enfriamiento	Enfriado por agua con termostato
Palanca de cambios	F-N-R
Sistema de escape	A través de hélice
Color	Negro fantasma
Sistema de lubricación	Premezcla

**Bondades**  
Ligero  
Duradero  
Eficaz  
Potente  
Confiable  
Funcionamiento comercial  
Ahorra combustible

**Garantía:**  
**1 año-500 horas**