

FICHA TÉCNICA

40 hp 2 tiempos



POTENCIA HP	40
hp / kW	40 / 29.8
Configuración de motor	3 cilindros en línea
Cilindrada	697 cc
Aceleración máxima (RPM)	5000-5700
Sistema de inducción de combustible	Carburado
Alternador	11 amp (130 watt)
Combustible recomendado	Gasolina y aceite
Arranque	Manual
Controles	Aceleración & velocidad mecánicas
Sistema de dirección	Palanca popera o timón a distancia
Longitud del eje (largo de cola)	S: 15" (381 mm) L: 20" (508 mm) XL: 25" (635 mm)
Altura del espejo	S: 403 mm L: 530 mm XL: 657 mm
Relación de transmisión	1.85:1 (13:34)
Método de baculación	Manual / Mecánica (6 posiciones)
Peso en seco (el modelo más ligero disponible)	72 kg
Diámetro y carrera	68 x 64 mm
Ignición	CDI
Sistema de enfriamiento	Enfriado a agua con termostato
Palanca de cambios	F-N-R
Sistema de escape	A través de hélice
Color	Negro fantasma
Sistema de lubricación	Pre-mezcla

Bondades
Ligero
Duradero
Eficaz
Potente
Confiable
Silencioso
Ahorra combustible

Garantía:
1 año-500 horas

